

پودر بندکشی شور فینیش
Sure Fix Tile Grout

جهت بندکشی دیوار ، خمیر حاصله را به خوبی در بندها فشرده کنید. قبل از برداشتن مواد اضافی اطراف بندها توجه کنید که خمیر بندکشی محکم شده باشد. جهت تمیز کردن اطراف بندها از یک اسفنج متخلخل استفاده نمایید. اسفنج آغشته به خمیر بندکشی را بطور مداوم شسته و آب آن را کاملاً بگیرید.و مجدداً مورد استفاده قراردهید.(توجه داشته باشید رطوبت اضافی اسفنج جذب مواد بندکشی شده که پس از خشک شدن باعث جمع شدگی و جدا شدن آن از بند خواهد شد.

میزان مصرف :

- نسبت اختلاط : برای هر بسته ۵ کیلویی حدود ۱/۲ لیتر جهت بندکشی دیوار و ۱/۵ لیتر آب جهت بندکشی کف .
- زمان استفاده پس از اختلاط با آب : ۳۰ دقیقه
- زمان گیرش نهایی : در دمای ۲۲ درجه سانتی گراد و رطوبت تقریبی ۵۰ درصد ۲۴ ساعت می باشد

بسته بندی و شرایط نگهداری :

زمان ماندگاری این محصول در بسته بندی اولیه و دور از رطوبت ۱۲ ماه می باشد.

بسته بندی : قوطی ۱ کیلویی سطل ۵ کیلویی و ۲۰ کیلویی

شرح محصول:

پودر بندکشی از سیمان ، سنگ سیلیکای دانه بندی شده و پلیمر های تقویت کننده ملات تهیه شده است

ویژگی های محصول :

- ضد آب
- در رنگهای مختلف
- سطح صاف
- با جذب آب پایین
- انعطاف پذیر
- آنتی باکتریال
- مقاوم به اشعه UV

موارد استفاده :

- بندکشی انواع کاشی ، سرامیک و سنگ مصنوعی بر روی کف یا دیوار در محیط های داخلی و خارجی ساختمان ، و استخر ها
- برای پرکردن بندهای کاشی ۲ تا ۲۰ میلیمتر
- برای بندکشی روی کف های دارای گرمایش از کف

نحوه مصرف :

ظرفی تمیز را انتخاب و به اندازه نیاز در آن آب بریزید.میکسر را در ظرف آب قرار داده ، آن را روشن و پودر بندکشی را به آرامی به آن اضافه نمایید.عمل مخلوط کردن را تا بدست آمدن خمیری کاملاً یکنواخت ادامه دهید.هرگز به مخلوط آب بیشتری اضافه نشود.مطمئن شوید بندکشی خشک ، تمیز و خالی از چسب اضافی باشد.برای استفاده در سنگ یا کاشی متخلخل می بایست بند را کمی مرطوب کرد تا به واکنش هیدراسیون کمک کند.جهت بندکشی کف ، مخلوط آماده شده را توسط تی لاستیکی بر روی سطح پخش و با عمل رفت و برگشت بندها را پوشش دهید(بندکشی سطوح بزرگ را در چند مرحله انجام دهید)



نکات ایمنی :

محل استفاده باید عاری از هر گونه چربی و گرد و غبار و ذرات سست باشد

توصیه می شود این محصول در محل هایی با لرزش زیاد استفاده نشود.
 در صورت آغشته شدن سطح روی کار با خمیر بند کشی باید سریعاً با اسفنج
 مرطوب تمیز گردد.

در صورت اجرای کامل دستورالعمل فوق این چسب به مدت ۷ سال تحت
 گارانتی شرکت SURELEVEL می باشد.

مطابق با استانداردهای :

مشخصات فنی :

مشخصات فنی	
رنگ	رنگ
حالت فیزیکی	بودری
PH	قلیابی
مقدار کلراید	ندارد
دماهی اشتعال	غیر قابل اشتعال