

Sure Add SL406 چسب بتن ویژه

میزان مصرف:

در ملات ریز دانه مصرف کمتر از ملات های درشت دانه است . میزان مصرف حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن سیمان موجود در بتن یا ملات (ریزدانه) پیشنهاد می گردد .

مشخصات فنی:

مایع شیری	رنگ
1.05 gr/cm ³	وزن مخصوص
6	PH
محلول های قلبایی اسیدهای ضعیف سولفات ها و کلریدها	مقاومت شیمیایی در برابر

مطابق با استاندارد های:

- C1404, C1059 TYPII
- C109, C190, C348

نکات ایمنی:

در صورت تماس طولانی مدت با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود . در صورت تماس با چشم یا بلعیده شدن بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .

بسته بندی و شرایط نگهداری:

- این محصول در قوطی ۱ و سطل ۸ کیلوگرمی قابل عرضه است .
- در دمای بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد ، دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان نگهداری شود .

شرح محصول:

این فرآورده مایعی است بر پایه آکرلیک که باعث افزایش مقاومت چسبندگی و مقاومت خمشی و بالا بردن خواص مکانیکی در ملات سیمانی می شود .

ویژگی های محصول:

- افزایش چسبندگی بین بتن قدیم با بتن یا ملات جدید
- افزایش مقاومت چسبندگی ، کششی و مقاومت سایشی
- بدون عامل خوردگی
- بدون بو و غیرسمی

موارد استفاده:

- تقویت چسبندگی ملات
- تهیه ملات های ترمیمی
- قابل استفاده در ملات های نرمه کشی

نحوه مصرف:

محصول آماده را به ملات یا بتن تازه اضافه می کنیم . مقدار مصرف چسب بتن بسته به میزان چسبندگی مورد نیاز و نوع دانه بندی متفاوت است . در صورت استفاده از این فرآورده در مقادیر نزدیک به حداکثرمجاز ، امکان ایجاد هوای بیشتر در بتن می رود .