

## پرایمر A2 Primer

### شرح محصول :

پرایمر A2 مایعی است بر پایه‌ی آکرلیک جهت ارتقاء چسبندگی لایه‌های پایه‌ی سیمانی به سطح زیرکار.

### ویژگی های محصول :

- به عنوان پرایمر و ارتقاء دهنده‌ی چسبندگی محصولات پایه سیمانی، SW-400، گروت‌ها، ملات‌های تعمیراتی بتن و.....

### نحوه مصرف :

پرایمر A2 ترکیبی مایع، تک‌جزئی و شیری رنگ می‌باشد. پیشنهاد می‌شود از این محصول جهت افزایش میزان چسبندگی لایه‌ها به سطوح زیرکار و همچنین جهت عمل‌آوری بتن زیرکار به همراه محصولات شورلول استفاده شود.

### میزان مصرف :

بسته به سطح مورد نیاز ، مصرف می گردد.

### بسته بندی و شرایط نگهداری :

پرایمر A2 در بسته‌بندی‌های ۵ و ۲۰ لیتری موجود می‌باشد.

بهترین دمای نگه داری بین ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان می باشد .

### نکات ایمنی :

در صورت تماس طولانی مدت با پوست ، قبل از خشک شدن با آب شسته شود. در صورت تماس با چشم و یا بلعیده شدن بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .

مشخصات فنی	
سفید شیری	رنگ
1/02-1/04 gr/cm <sup>3</sup>	وزن مخصوص (۲۵ درجه سانتیگراد)
مایع	حالت فیزیکی
450-500 cps	ویسکوزیته
7/5 - 8/5	PH
فاقد یون کلر	مقدار کلراید
غیر قابل اشتعال	دمای اشتعال