

## چسب بتن ویژه Sure Add SL412

### شرح محصول:

این فرآورده مایعی است بر پایه رزین های آکریلیک که باعث افزایش مقاومت چسبندگی و مقاومت خمشی و بالا بردن خواص مکانیکی در ملات سیمانی می شود .

### ویژگی های محصول:

- افزایش چسبندگی بین بتن قدیم با بتن یا ملات جدید
- مقاومت در مقابل سیکل انجماد و ذوب
- کاهش نفوذ پذیری بتن یا ملات
- ایجاد انعطاف پذیری بالا در ملات های سیمانی
- جلوگیری از ترک خوردن یا طبله کردن
- افزایش مقاومت چسبندگی ، کششی و مقاومت سایشی

### موارد استفاده :

- تهیه ملات برای ترمیم بتن های آسیب دیده
- تهیه ملات های آبنندی سیمانی و اندودهای آبنندی
- منابع آب و استخرهای شنا، طرح های فاضلاب و تصفیه خانه ها
- تهیه ملات های چسبنده با سیمان، ماسه و خاک سنگ
- جهت نصب سرامیک و سنگ
- آب بندی ملات های سیمانی

### نحوه مصرف :

محلول آماده را به ملات یا بتن تازه اضافه می کنیم . مقدار مصرف چسب بتن بسته به میزان چسبندگی مورد نیاز و نوع دانه بندی ملات متفاوت است . در صورت استفاده از این فرآورده در مقادیر نزدیک به حداکثر مجاز ، امکان ایجاد هوای بیشتر در بتن می رود .

### میزان مصرف :

در ملات ریز دانه مصرف کمتر از ملات های درشت دانه است . میزان مصرف حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن سیمان موجود در بتن یا ملات (ریزدانه) پیشنهاد می گردد .

### مشخصات فنی :

رنگ	مایع شیری
وزن مخصوص	1.07 gr/cm <sup>3</sup>
PH	6
چسبندگی سطح بتن و ملات اصلاح شده	20 kg/cm <sup>2</sup> ≥
چسبندگی بتن جدید و قدیم	30 kg/cm <sup>2</sup> ≥

### مطابق با استاندارد های :

- ASTM C 1042
- ASTM C 1059
- ASTM C 1440

### نکات ایمنی :

در صورت تماس طولانی مدت با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود . در صورت تماس با چشم یا بلعیده شدن بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .

### بسته بندی و شرایط نگهداری :

- این محصول در قوطی ۱ و سطل ۸ کیلوگرمی قابل عرضه است .
- در دمای بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد ، دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان نگهداری شود .