

## چسب بتن ویژه Sure Add 466

### شرح محصول:

این فرآورده مایعی است پلیمری بر پایه استایرن آکرلیک که باعث افزایش مقاومت چسبندگی و مقاومت خمشی و بالا بردن خواص مکانیکی و نفوذ ناپذیری در ملات سیمانی می شود. Sure Add 466 در حالت مایع قابل انحلال در آب می باشد. اما پس از خشک شدن در آب حل نخواهد شد.

### میزان مصرف:

در ملات ریز دانه مصرف کمتر از ملات های درشت دانه است. میزان مصرف حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن سیمان موجود در بتن یا ملات (ریزدانه) پیشنهاد می گردد.

### ویژگی های محصول:

- ایجاد چسبندگی بین بتن و یا ملات قدیمی و جدید
- مقاومت در مقابل سیکل انجماد و ذوب
- کاهش نفوذ پذیری بتن یا ملات
- بدون بو و غیر سمی
- جلوگیری از ترک خوردن یا طبله کردن
- افزایش مقاومت سایشی بتن

### بسته بندی و شرایط نگهداری:

- این محصول در گالن های ۵ و ۲۰ کیلوگرمی قابل عرضه است.
- در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد، دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان نگهداری شود.

### نکات ایمنی:

در صورت تماس طولانی مدت با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود. در صورت تماس با چشم یا بلعیده شدن بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود.

### مطابق با استانداردهای:

- ASTM C 1042
- ASTM C 1059

### موارد استفاده:

- تهیه ملات برای ترمیم بتن های آسیب دیده
- تقویت چسبندگی ملات
- تهیه ملات های چسبنده برای نرمه کشی
- آب بندی ملات های سیمانی
- اجرای مستقیم چسب بتن ویژه ۴۶۶ روی سطح سیمانی یا بتنی جهت آب بندی

### نحوه مصرف:

محلول آماده را به ملات یا بتن تازه اضافه می کنیم. مقدار مصرف چسب بتن بسته به میزان چسبندگی مورد نیاز و نوع دانه بندی متفاوت است. در صورت استفاده از این فرآورده در مقادیر نزدیک به حداکثر مجاز، امکان ایجاد هوای بیشتر در بتن می رود.

### مشخصات فنی

مایع شیری	رنگ
۱,۰۲-۱,۰۴ gr/cm <sup>3</sup>	وزن مخصوص
۲۰۰-۲۵۰ cps	ویسکوزیته در ۲۰ درجه سانتیگراد
محیط های قلیایی، اسید های ضعیف، سولفات ها و کلرید ها	مقاومت شیمیایی در برابر
۸±۱	PH

