

شورتاپ دکوراتیو Sure Top decorative

شرح محصول:

این محصول مخلوطی بر پایه ریزدانه های سخت سیلیسی به همراه افزودنی های مخصوص می باشد که در هنگام اجرای بتن بر روی آن پخش و با ماله پرداخت می شود. (ضخامت ۲-۳ میلیمتر)

ویژگی های محصول:

- سطح صاف و سخت ، بدون گرد و خاک و بدون انعکاس
- اجرای سریع و یکپارچه بر روی بتن تازه
- جلوگیری از نفوذ رطوبت
- مقاومت سایشی ، فرسایشی و ضربه بالا نسبت به سطح بتن معمولی

موارد استفاده:

- پارکینگ ها
- محوطه سازی
- انبارها
- سالن های تولیدی (صنایع خشک)

بسته بندی و شرایط نگهداری:

از بتن ریزی در محوطه های باز به خصوص زیر آفتاب در هوای گرم و وزش باد بپرهیزید. فرصت اجرای این مواد فاصله زمانی کمی بین گیرایش اولیه بتن و هیدراته شدن سیمان های موجود در سطح آن میباشد ، در صورت تجاوز از این برهه زمانی، لایه پودر بتن سخت با بتن سطح پیوند نیافته و بصورت تکه هایی پوک پس از خشک شدن جدا خواهد شد. ممانعت از خشک شدن سطح تا کسب مقاومت بتن از بروز ترک های ریز و پوسته شدن جلوگیری می کند.

میزان مصرف:

۴-۵ کیلوگرم برای هر متر مربع

بسته بندی و شرایط نگهداری :

این محصول درپاکت های ۲۰ کیلوگرمی بسته بندی می شود . زمان ماندگاری این محصول در بسته بندی اولیه و دور از رطوبت ۱۲ ماه می باشد .

نکات ایمنی:

از هر گونه تماس طولانی پوست با گرد غبار و استنشاق آن (به دلیل وجود شن و ماسه سیلیسی) اجتناب گردد. در صورت تماس با چشم آن را با آب سرد بشویید و به پزشک مراجعه نمایید.

نحوه مصرف:

این مواد بر روی بتنی با اسلامپ ۱.۰ و حداقل ضخامت ۷ سانتی متر قابل اجرا می باشد. پس از جای گیری بتن و صافکاری اولیه، به بتن فرصت گیرایی داده تا بتوان بر روی آن قدم گذاشت سپس ۷۵٪ پودر را بر روی سطح پاشیده و با استفاده از سینی ماله پروانه ای پرداخت کنید. باقیمانده پودر را در نوبت آخر پرداخت با سینی بر روی سطح پاشیده و سپس با ماله تا به مقاومت رسیدن سطح پرداخت کنید. پاشش چند نوبتی باعث به وجود آمدن رنگ بهتر در سطح میشود. درزهای اجرایی، انبساطی را هر چه زودتر ایجاد کرده تا بتوان ترک های احتمالی را هدایت نمود.

مشخصات فنی

رنگ	قرمز، آبی، خاکستری
حالت فیزیکی	پودری
مقدار کلراید	ندارد
دمای اشتعال	غیرقابل اشتعال

