

پرایمر A₂ Primer

شرح محصول:

پرایمر A₂ مایعی است تک جزئی بر پایه‌ی آکرلیک جهت ارتقاء چسبندگی لایه‌های پایه‌ی سیمانی به سطح زیرکار.

ویژگی های محصول:

- نفوذ عالی به بستر و ایجاد چسبندگی. بهتر به سطح زیر کار
- حفاظت در برابر حمله قلیایی
- مقاوم در برابر جلبک و قارچ.

موارد استفاده:

- به عنوان پرایمر و ارتقاء دهنده‌ی چسبندگی محصولات پایه سیمانی، SW-400، گروت‌ها، ملات‌های تعمیراتی بتن به سطوح زیر کار، از جمله سطوح بتنی، پلاستر سیمانی، رندر و غیره
- مناسب برای سطوح داخلی و خارجی

نحوه مصرف:

این محصول قابل اعمال بر روی سطح با استفاده از غلطک، قلم مو و یا اسپری می باشد.

بستر کار بایستی سالم، تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و ذرات سست، روغن و گریس باشد.

دمای بستر باید حداقل 10 °C باشد. برای اطمینان از خشک شدن مناسب تهویه خوب مورد نیاز است.

میزان مصرف:

بسته به میزان جذب آب بستر حدودا بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم در متر مربع

بسته بندی و شرایط نگهداری:

پرایمر A₂ در بسته‌بندی‌های ۵ و ۲۰ لیتری موجود می باشد. بهترین دمای نگه داری بین ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان می باشد .

نکات ایمنی:

در صورت تماس طولانی مدت با پوست ، قبل از خشک شدن با آب شسته شود. در صورت تماس با چشم و یا بلعیده شدن بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .

نکات ایمنی:

مشخصات فنی	
سفید شیری	رنگ
۱,۰۲-۱,۰۴ gr/cm ³	وزن مخصوص (در ۲۵ درجه سانتیگراد)
مایع	حالت فیزیکی
۴۵۰-۵۰۰ cps	ویسکوزیته
۷,۵-۸,۵	PH
فاقد یون کلر	مقدار کلراید
غیر قابل اشتعال	دمای اشتعال

